



Pyry-pipo

SUUNNITTELIJA

Tiina Huhtaniemi

LANKA

N. 70 g Tukuwool DK, 100 % suomalainen villa,
250 m / 100 g. Kuvattu sävyssä sake.

KOOT

1 (2, 3) 4

VALMIIN NEULEEN MITAT

Pipon ympärysmitta 35 (38,5, 41,5) 45 cm

JOUSTINNEULEEN TIHEYS

25 s x 30 krs = 10 cm x 10 cm 4 mm:n puikoilla
(pesty neulos)

PUIKOT

3 mm/40 cm ja 4 mm/40 cm
(tai sukka puikot 3 mm ja 4 mm)

MUUT TARVIKKEET

5 kpl silmukkamerkkejä



*Minimalistinen Pyry-pipo valmistuu yhdestä Tukuwool DK -vyyhdistä.
Selkeälinjainen pipo on helppo yhdistellä eri tyyleihin ja se kuuluu
vaatekaapin perustuotteisiin.*

Lyhenteet ja tekniikat:

am = aseta merkki

knk = kahden noston kavennus = nosta silmukka oikein neulomatta, nosta toinen silmukka oikein neulomatta, neulo ne takareunoista yhteen, yksi silmukka kavennettu, vasemmalle kallistuva kavennus, (englanniksi ssk)

konk = kolmen noston kavennus = nosta silmukka oikein neulomatta, nosta toinen silmukka oikein neulomatta, nosta kolmas silmukka oikein neulomatta, neulo nostetut takareunoista yhteen, 2 silmukkaa kavennettu, vasemmalle kallistuva kavennus (englanniksi sssk)

kr = kerros

n = nurin

o = oikein

2 o yht = neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

3 o yht = neulo kolme silmukkaa oikein yhteen

s = silmukka

sm = silmukkamerkki

Tubular Cast on -aloitus:

Mikäli tubular cast on -aloitus on uusi tekniikka, katso vinkkivideo aloitukseen You Tubesta, [täältä](#).

Kolmen puikon päättely:

Katso vinkit [täältä](#).

OHJE

Tubular cast on -aloitus

Käytä 3 mm:n puikkoa ja luo 88 (96, 104) 112 s linkissä neuvotulla tubular cast on -menetelmällä. Järjestä silmukat puikolle (2 o, 2 n) joustinta varten neuloen siirtäen silmukat seuraavasti:

**siirrä oikea silmukka vasemmalta puikolta nurin neulomatta lanka työn takana oikealle puikolle, nosta seuraava oikea silmukka etureunasta nurjan silmukan edestä oikealle puikolle ja nosta*

taakse jäänyt nurja silmukka etureunasta oikealle puikolle, päästä molemmat silmukat nyt vasemmalta puikolta (= oikea ja nurja silmukka on nyt vaihtaneet paikkaa ja oikea silmukka kiertyy nurjan silmukan edestä hieman oikealle), siirrä nurja silmukka oikealle puikolle, toista *-* kunnes olet järjestänyt kaikki silmukat. Tämä auttaa silmukoita asettumaan oikein päin eikä ole vaaraa, että työ kiertyy kun se suljetaan ensimmäiselle kerrokselle. YouTubesta löydät myös muita tapoja luoda silmukat kuten [tästä linkistä](#).*

Ota sitten työhön 4 mm puikko, sulje työ pyöröksi, aseta työhön kerroksen vaihtumiskohdan osoittava merkki (krs-m) ja neulo joustinta (2 o, 2 n) n. 25 (27, 27) 27 cm.

Aloita seuraavaksi kavennusten neulominen.

Valmistava krs: Siirrä krs-m, neulo joustinta 4 s, am, neulo joustinta 38 (42, 46) 50 s, am, neulo joustinta 6 s, am, neulo joustinta kunnes 2 s jäljellä, am, neulo joustimen mukaan 2 s, neulo seuraavan kerroksen ensimmäinen silmukka ja **siirrä tähän krs-m**. Kerroksen uusi vaihtumiskohta on nyt tässä.

Kavennuskrs: neulo joustinta ensimmäiseen merkkiin asti, sm, knk, neulo joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 2 o yht., sm, neulo joustinta 6 s, sm, knk, neulo joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 2 o yht., sm, 3 s joustinta. Työssä on 84 (92, 100) 108 s jäljellä.

Välikrs: Siirrä krs-m, neulo joustinta ilman kavennuksia (edellisen kerroksen silmukoita mukailleen) ja siirrä merkit kun tulet niihin.

Kavennuskrs: Siirrä krs-m, neulo joustinta merkkiin, sm, knk, neulo joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 2 o yht., sm, neulo 6 s joustinta, sm, knk, neulo joustinta kunnes 2 s ennen merkkiä, 2 o yht., sm, 2 s joustinta. Työssä on 80 (88, 96) 104 s jäljellä.

Toista tämän jälkeen kavennuskerros vielä 11 kertaa ilman välikerroksia. Työssä on 36 (44, 52) 60 s jäljellä.

Tuplakavennuskerros: **Siirrä krs-m**, neulo joustinta merkkiin, sm, konk, neulo joustinta kunnes 3 s ennen merkkiä, 3 o yht., sm, neulo 6 s joustinta, sm, konk, neulo joustinta kunnes 3 s ennen merkkiä, 3 o yht., sm, 2 s joustinta. Työssä on 28 (36, 44) 52 s jäljellä. Toista tuplakavennuskerros vielä 1 (1, 2) 2 kertaa. Työssä on 20 (28, 28) 36 s jäljellä.

Päättele loput silmukat kolmen puikon päättelyllä. Päättele lankojen päät työn nurjalle puolelle. Pese myssy ja aseta tasolle kuivumaan.